



# VERNICOL<sup>®</sup> S.A.

*A world of coatings*

## VERNIDUR 2500 WBC

**ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν **VERNIDUR 2500 WBC** είναι 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό, χωρίς πτητικούς οργανικούς διαλύτες, έγχρωμη πολυουρεθανική ρητίνη.

Είναι κατάλληλο για βαφή δαπέδων σε τυροκομεία, γαλακτοβιομηχανίες, οινοποιεία, νοσοκομεία, μαγειρεία, εστιατόρια, εργαστήρια και γενικότερα σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας με αυξημένες υγειονομικές απαιτήσεις.

Είναι εύκολο στην εφαρμογή του, άοσμο, διαπερατό από τους υδρατμούς και χωρίς διαλύτες.

Σχηματίζει ένα σκληρό και ταυτόχρονα ελαστικό τελείωμα, με εξαιρετικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε συνθήκες ανερχόμενης υγρασίας.

Έχει υψηλές αντοχές στην ατμοσφαιρική ρύπανση, αντίσταση σε ακραίες θερμοκρασίες (-10°C - 85°C) και σε υψηλές πιέσεις, στην τριβή, στα χημικά και καυστικά υγρά και αντιολισθητικότητα με την επίπαση ειδικών αδρανών.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	<i>Α' Συστατικό</i>	<i>Β' Συστατικό</i>
Όψη	Αποχρώσεις σειράς RAL	Αποχρώσεις σειράς RAL
Ειδικό βάρος	1,328-1,56 kg/lt.	1,328-1,56 kg/lt.
Αναλογία ανάμιξης	A:B = 1:1 κατά βάρος	
Ιξώδες	90 - 98 Krebs Units στους 20°C	
Θερμοκρασία εφαρμογής	10°C - 30°C	
Κατανάλωση	Περίπου 0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση	
Στέγνωμα	Επιφανειακά 2 - 3 ώρες, σε βάθος 12 - 16 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία	
Χρόνος ζωής στο δοχείο	60 min στους 20°C	
Βατότητα	12 ώρες στους 20°C / 50% σχετική υγρασία	
Αποθήκευση	Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος	