



VERNICOL[®] S.A.

A world of coatings

VYDROLIN WBP

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν **VYDROLIN WBP** είναι 100 % ακρυλικό αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες.

Είναι ιδανικό υπόστρωμα για κάθε επιφάνεια (σοβά, μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, γυψοσανίδες, υποδεέστερης ποιότητας χρώματα, κ.λπ.) που πρόκειται να βαφεί με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή, τσιμεντοχρώματα κ.λπ.).

Χρησιμοποιείται τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες.

Παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση νερού, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, έχει υψηλή διαπνοή, μειώνει την απορροφητικότητα του σοβά παρέχοντας οικονομία στην κατανάλωση χρώματος.

Προσφέρεται είτε διάφανο είτε λευκό, για το πέρασμα από σκούρες σε ανοιχτές αποχρώσεις.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όψη	Διαφανές και Λευκό
Ειδικό βάρος	1,02 - 1,2 kg/lt. ανάλογα με την απόχρωση
Αραίωση	10% - 70% με το διαλυτικό VS 1001
Θερμοκρασία εφαρμογής	5°C - 35°C
Κατανάλωση	12 - 16 gr/ m ² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Στέγνωμα	Στην αφή σε 15 - 30 λεπτά ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες
Επαναβαφή	4 - 6 ώρες
Αποθήκευση	Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος